



## Características

Vandalismo IR Dome Camera

SONY / SHARP Color CCD

IR LED:  $\phi$  5X36PCS IR LED de trabajo a distancia: 30M

3,5 "Vandalismo Cámara Domo

Cable incorporado en 3-soporte de eje

Lente: 4-9mm de zoom manual

Dimensión: 120 (W) x 120 (H) mm

## Especificaciones

Sensor de Imagen	1 / 3 "SONY		1 / 3 "SONY	1 / 4 "SHARP
Resolución horizontal	540 TV Line baja Illumination	540 TV Line	420 TV Line	
Pixeles	PAL: 795 (H) x 596 (V) NTSC: 811 (H) x 508 (V)		PAL: 500 (H) x 582 (V) NTSC: 510 (H) x 492 (V)	
Sistema de TV	PAL / NTSC			
Lens	4-9mm de zoom manual			
Sistema de sincronización	Interior			
Utilizable Iluminación	0.001Lux/F2.0	1.0Lux/F2.0	0.8Lux/F2.0	1.0Lux/F2.0
S / N Ratio	$\geq$ 48dB (AGC OFF)			
Corrección de Gamma	0,45			
Salida de vídeo	Señal compuesta (1,0 Vp-p, 75 $\Omega$ )			
Sistema de exploración	PAL: 625 líneas, 50 Field / sec, NTSC: 525 líneas, 60 Field / sec			
Tiempo de obturador electrónico	Auto: PAL 1/50-1/100, 000Sec; NTSC 1/60-1/100, 000Sec			
Temperatura de Operación	-10 °C ~ 50 °C RH95% Max			
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +60 °C RH95% Max			